



## Gant nitrile AlphaTec® 58735 | Ansell - 8



Réf. : ANS211

Page catalogue : N999

Vendu par

6

**Protection chimique certifiée Type A et résistance aux coupures niveau C.**



### Protection optimale contre les risques chimiques et les coupures

Le gant Nitrile AlphaTec d'Ansell Healthcare Europe NV révolutionne la sécurité en milieu industriel en combinant deux protections essentielles dans un seul équipement. Grâce à la technologie INTERCEPT Cut Resistance, ce gant atteint le niveau ISO C de résistance aux coupures selon la norme EN 388:2016 (4X32C), tout en offrant une barrière chimique certifiée Type A contre 18 produits chimiques dangereux (AJKLMNOPT) conformément à la norme EN ISO 374-1:2016. Avec une longueur de 350 mm et une épaisseur de 1 mm, il protège efficacement l'avant-bras lors de manipulations délicates impliquant des substances corrosives et des objets tranchants.

### Préhension renforcée et confort d'utilisation prolongée

La technologie Ansell Grip intégrée garantit une adhérence exceptionnelle en conditions sèches, humides et huileuses, réduisant considérablement les risques de glissement et la fatigue musculaire. La construction supportée assure une excellente dextérité pour les tâches de précision, tandis que la manchette longue peut être retournée pour former une gouttière protectrice empêchant les liquides chimiques de couler sur le bras. Le support anticoupure haute visibilité constitue un système d'alerte visuel ingénieux : en cas de déchirure, l'utilisateur est immédiatement informé que la protection chimique est compromise, permettant un remplacement rapide du gant.

### Certifications et polyvalence d'usage

Ce gant répond aux exigences les plus strictes du secteur industriel et agroalimentaire. Certifié Oeko-Tex® Standard 100 et conforme aux normes FDA pour le contact alimentaire, il convient parfaitement aux environnements où l'hygiène est primordiale. Son empreinte carbone maîtrisée de 19,964 kgCO<sub>2</sub>e témoigne d'une démarche de fabrication responsable. La taille 8 s'adapte confortablement aux mains de taille moyenne à grande, offrant un équilibre optimal entre protection maximale et liberté de mouvement pour les applications industrielles exigeantes.

Ce gant technique présente des caractéristiques remarquables pour les environnements à risques multiples. L'enduction en nitrile de 1 mm d'épaisseur offre une résistance chimique certifiée contre 18 substances dangereuses tout en maintenant une excellente résistance à l'abrasion. Sa longueur généreuse de 350 mm avec manchette longue protège l'avant-bras, tandis que la construction supportée garantit confort et dextérité. Conforme aux normes EN 420:2003 + A1:2009, EN 388:2016, EN ISO 374-1:2016 Type A, EN ISO 374-5:2016 et EN 407:2004, ce gant polyvalent est également approuvé pour le contact alimentaire et certifié Oeko-Tex®, avec une adhérence renforcée par la technologie Ansell Grip.

### POINTS FORTS

technologie Ansell Grip pour une adhérence optimale en milieu humide et huileux, certifiés contact alimentaire et Oeko-Tex® Standard 100.



Taille 8  
Longueur cm 35

INFORMATIONS RSE

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Matière principale | Nitrile |
|--------------------|---------|

