Equipements d'atelier et de chantier > Soudage > Pâtes et gels décapants

Gel de décapage inox par pulvérisation Pelox SPK 3000 | PICKLING SYSTE

Réf. : PEL007 Page catalogue : 2783



Vendu par	1	24

Solution de décapage par pulvérisation avec indicateur coloré pour le traitement des grandes surfaces en acier inoxydable.

Le gel de décapage Pelox SPK 3000 est une solution technique de pointe exclusivement conçue pour une application par procédé de pulvérisation. Ce produit haute performance est formulé pour éliminer radicalement les oxydations, les calamines, les bleuissements de soudure ainsi que les salissures de nature organique sur l'acier inoxydable. Sa texture gel unique permet une application efficace même sur des tôles humides, offrant une grande souplesse d'utilisation dans les environnements industriels.

L'un des atouts majeurs du Pelox SPK 3000 est son indicateur coloré intégré. Ce témoin visuel permet à l'opérateur de contrôler avec précision la zone de pulvérisation, ce qui réduit significativement la consommation de produit et limite le dégagement de vapeurs nitreuses pour un environnement de travail plus sain. En termes de rendement, 1 kg de produit pur permet de traiter une surface importante d'environ 5 m².

Le temps d'action est variable, généralement compris entre 30 minutes et 2 heures, en fonction de la nuance du métal, du type de soudage et de la température ambiante. Une fois le temps de pose respecté, le rinçage doit impérativement être effectué au nettoyeur haute pression pour garantir l'élimination totale des résidus et des oxydes décollés. Ce traitement est l'étape indispensable pour assurer une résistance optimale à la corrosion et une finition homogène sur de grandes structures.

POINTS FORTS

l'indicateur coloré permet de visualiser l'opération de pulvérisation et réduit par ce biais la consommation de produit et le dégagement de vapeurs nitreuses. Gel pulvérisable sur tôle humide.

Contenance Bidon de 20 kg + fiole indicateur coloré

1 kg de produit pur permet de traiter environ 5 m² de surface.

INFORMATIONS RSE

Matière principale	Acide nitrique