Gel de nettoyage et dérochage Pelox FR-D spécial | PICKLING SYSTEMS

Réf. : PEL009 Page catalogue : 2783



Vendu par	1	24

Solution technique performante pour le dérochage et le dégraissage en profondeur de toutes les constructions mécano-soudées en aluminium.

Le gel Pelox FR-D spécial de PICKLING SYSTEMS est une solution de traitement de surface spécifiquement formulée pour répondre aux problématiques des constructions en aluminium. Ce produit polyvalent assure simultanément deux fonctions essentielles : le nettoyage intensif et le dérochage. Il permet d'éliminer avec une grande efficacité les corps gras, tels que les huiles et les graisses, ainsi que toutes les salissures de nature organique qui peuvent compromettre la qualité des finitions ou des assemblages ultérieurs.

Son application est particulièrement adaptée aux structures mécano-soudées complexes. Grâce à sa texture gélifiée, le Pelox FR-D spécial offre une excellente tenue sur les surfaces, permettant aux agents actifs de travailler en profondeur. Le mode d'application est flexible pour s'adapter à la configuration de vos ateliers : il peut être étalé manuellement au pinceau ou au balai, ou appliqué par procédé de pulvérisation pour les surfaces plus importantes.

La rapidité d'exécution est un atout majeur de ce gel, avec un temps d'action compris entre seulement 5 et 10 minutes selon le degré de dérochage souhaité. En termes de rendement, ce produit s'avère extrêmement économique puisque 1 kg de gel pur permet de traiter une surface totale d'environ 10 m². Une fois l'opération terminée, un rinçage rigoureux au nettoyeur haute pression est préconisé pour stopper l'action du produit et obtenir une surface parfaitement saine, prête pour les étapes suivantes de fabrication ou de mise en peinture.

POINTS FORTS

gel acide sans odeur.

Contenance Bidon de 20 kg

INFORMATIONS RSE

Matière principale	Acide phosphorique
Matière secondaire	Tensioactifs