Générateur de soudage PROARC 205 | WWE

Réf. : WWE001 Page catalogue : N999

Vendu par	1	96



Le générateur de soudage Proarc 205 est une solution de référence pour les professionnels à la recherche de performances et de fiabilité. Conçu avec la technologie Inverter de pointe, ce poste de soudure assure un soudage MMA (électrode enrobée) et TIG Lift DC, couvrant ainsi l'ensemble des besoins en atelier ou sur chantier. Alimenté par une tension monophasée de 220/230/240V ± 10%, il délivre une plage de courant réglable de 10A à 200A, permettant de souder aisément des électrodes jusqu'à 4,0mm, qu'elles soient rutile, basique, inox ou fonte.

Le Proarc 205 se distingue par son affichage numérique intégré, garantissant un contrôle précis et ergonomique des paramètres de soudage pour un travail toujours optimal. Compact et léger, il est fourni avec une mallette de transport robuste, idéal pour les interventions en industrie légère, en agriculture, en maintenance et pour les usages professionnels intensifs.

Sa puissance nominale de 5,0 kW, sa tension à vide de 82 V (ou 14,5 V mode V.R.D.), ainsi qu'une compatibilité générateur (+/-15%) font de ce générateur un allié fiable même dans des situations de travail exigeantes. Son facteur de marche est de 200 A à 60% à 40°C, offrant une productivité accrue sans surchauffe. Le Proarc 205 bénéficie également d'innovations telles que le Hot Start (0-10 A), l'Arc Force (0-10 A) et la fonction Anti-collage, assurant un amorçage facile et une stabilité d'arc exemplaire.

Avec un rendement énergétique de 85%, une protection IP21S et une classe d'isolation H, ce générateur de soudage répond aux contraintes élevées des utilisateurs professionnels.

Livré en valise de transport avec 1 câble de masse 3 m - 1 pince porte-électrodes 3 m

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Catégorie	Poste MMA
Alimentation	230 - monophasé V
Intensité de soudage	10 - 200 A
Facteur de marche 40% (40°C)	N/A A
Facteur de marche 60% (40°C)	200 A
Facteur de marche 100% (40°C)	N/A A
Procédé	MMA TIG Lift DC
Fonction soudage	Hot Start Arc Force Anti-Stick
Garantie	3 ans
Diamètre électrodes	4,0 mm
Rendement	85%
Dimensions	270 x 130 x 200 mm
Tension	82 V
Poids	4 kg
Norme	IP21S

INFORMATIONS RSE

Matière principale	Acier
Matière secondaire	Plastique

www.setin.fr