Générateur de soudage PROTIG 205 DC pulsé | WWE

Réf. : WWE002 Page catalogue : N999

Vendu par	1	24



Le générateur de soudage PROTIG 205 DC Pulsé est un appareil hautement performant. Doté des dernières innovations technologiques comme l'Inverter, l'IGBT et le contrôle par PWM, ce générateur compact et léger excelle dans la polyvalence d'utilisation et la précision du soudage. Il prend en charge les principaux procédés de soudage, notamment le TIG DC HF, le TIG DC standard, le TIG LIFT et le MMA, et fonctionne sur une alimentation monophasée de 230 V.

Le PROTIG 205 DC Pulsé se distingue par sa capacité à réaliser des soudures d'une grande qualité sur les aciers inoxydables et les aciers résistants aux acides, tout en maîtrisant la génération de chaleur grâce à la technologie exclusive COLD WELD. Cette fonction innovante permet de minimiser la déformation des matériaux sensibles et garantit un fini optimal, même sur les soudures les plus délicates. L'intégration d'une impulsion réglable (0,5-100 Hz) assure un contrôle total du bain de fusion et une adaptation parfaite à chaque type d'application, offrant ainsi un soudage précis et reproductible.

Parmi ses caractéristiques techniques majeures, on note une plage de courant réglable de 10 à 200 A, un facteur de marche élevé même à pleine puissance (jusqu'à 35% à 200 A en TIG ou MMA), et une compatibilité avec les groupes électrogènes. Il bénéficie également de fonctions avancées telles que le V.R.D, le Hot Start, l'Arc Force, l'anti-collage, ainsi que le réglage du pré-gaz et du post-gaz pour un environnement de travail encore plus sûr et des soudures sans imperfections.

Avec ses dimensions compactes (410 x 145 x 245mm) et son poids plume de 6,5kg, le PROTIG 205 DC Pulsé s'impose comme un choix stratégique pour les professionnels recherchant un générateur de soudage performant, fiable et adapté à un usage intensif en atelier ou sur chantier.

Livré avec 1 câble de masse - 1 torche TIG 17 de 4 m - 1 pince porte-électrodes

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Catégorie	Poste à souder
Alimentation	230 - monophasé V
Intensité de soudage	10 - 200 A
Facteur de marche 30% (40°C)	200 A
Facteur de marche 60% (40°C)	153 A
Facteur de marche 100% (40°C)	118 A
Procédé	TIG DC MMA TIG DC HF
Tension	64 V
Poids	6,5 kg

www.setin.fr