Générateur de soudage PROTIG 215 AC/DC | WWE

Réf. : WWE004 Page catalogue : N999

Vendu par 1 24



PROTIG 215 AC/DC P, un générateur de soudage professionnel conçu pour répondre aux exigences les plus pointues des soudeurs en atelier, sur chantier ou dans la construction légère. Doté des technologies Inverter, IGBT et PWM, cet équipement monophasé 230V offre une polyvalence inégalée pour le soudage AC/DC TIG HF PULSE, TIG HF, TIG LIFT et MMA.

Avec une plage de courant de 10 A à 200 A en TIG HF et MMA, et de 30 A à 200 A en TIG LIFT, le PROTIG 215 AC/DC P garantit une précision optimale. Son écran LCD intuitif permet un contrôle précis de tous les paramètres de soudage et la mémorisation de 6 canaux, assurant une reproductibilité parfaite de vos soudures.

Ce poste à souder intègre des fonctions avancées pour une qualité de soudage supérieure. L'amorçage de l'arc peut se faire en haute fréquence ou au grattage. La fonction de soudage par impulsion est particulièrement utile pour l'assemblage d'éléments fins, avec des réglages de largeur d'impulsion (5-100 %) et de fréquence (0,5-200 Hz). Vous bénéficiez également des modes 2T/4T, Point , ainsi que du réglage du pré-gaz (0-15 s) et du post-gaz (0.1-10 s). Les pentes montantes et descendantes du courant sont ajustables (0-5 s), tout comme la fréquence et la balance AC (20-80 %), offrant un contrôle total sur le bain de fusion.

Pour le soudage MMA, le PROTIG 215 AC/DC P est équipé des fonctions HOT START (0-10A), ARC FORCE (0-10 A) et Anti-collage, assurant un amorçage facile et une excellente stabilité de l'arc. Sa tension à vide de 60 V (Mode V.R.D: 14,5 V) et son indice de protection IP21S garantissent sécurité et durabilité.

Compact et transportable (dimensions 490 x 225 x 340 mm, poids 11 kg) , ce générateur est compatible avec un groupe électrogène de 8,5 kVA en TIG et 10,5 kVA en MMA.

Livré avec 1 câble de masse - 1 torche TIG 26 de 4 m - 1 pince porte-électrodes

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Catégorie	Poste à souder
Alimentation	230 - monophasé V
Intensité de soudage	10 - 200 A
Facteur de marche 30% (40°C)	200 A
Procédé	TIG AC/DC HF Pulsé MMA TIG HF TIG Lift
Tension	60 V
Poids	11 kg