



Grignoteuse 18 V LXT DJN161Z | MAKITA



Réf. : MAK588

Page catalogue : N999

Vendu par

1

16

La liberté du sans fil pour une découpe de métal précise, rapide et sans effort, même sur profils.



La Grignoteuse sans fil 18 V LXT DJN161Z de Makita est l'outil indispensable des professionnels de la métallerie, de la couverture ou de la ventilation, offrant une alternative performante aux modèles filaires traditionnels. Conçue pour la découpe légère de métaux ferreux et non ferreux, tôles et profilés, elle allie puissance et maniabilité grâce à sa batterie 18 V Li-Ion (produit seul).

Son design ergonomique présente un corps mince pour une prise en main optimale, garantissant un travail confortable et précis. La tête de coupe est réglable à 360°, permettant une flexibilité maximale pour naviguer et couper dans des espaces restreints ou pour orienter l'outil selon les besoins. De plus, sa matrice extra longue la rend parfaitement adaptée à la découpe de profils trapézoïdaux.

Techniquement, la DJN161Z est extrêmement performante avec une vitesse de 1900 coups par minute (SPM). Elle offre d'excellentes capacités de coupe :

Acier doux (jusqu'à 400 N/mm) : 1,6 mm

Aluminium (jusqu'à 200 N/mm) : 2,5 mm

Acier inoxydable (jusqu'à 600 N/mm) : 1,2 mm

La sécurité de l'opérateur et la protection de l'outil sont primordiales : elle intègre une protection électronique contre la surcharge et une fonction anti-redémarrage qui minimise tout déclenchement accidentel. Le circuit de protection de la batterie prémunit contre la décharge excessive, la surcharge et la surchauffe.

Ses dimensions compactes (313 x 78 x 189 mm) et son poids léger (entre 1,9 et 2,3 kg avec batterie) la rendent facile à manipuler et à transporter. Elle est livrée avec une jauge d'épaisseur pour un contrôle facile du matériau.

Livree avec 1 clé hexagonale - 1 clé à griffe - 1 jauge d'épaisseur - 1 matrice - 1 poinçon

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES



Catégorie	Grignoteuse sans fil
Alimentation	18 V
Batterie	Li-Ion
Capacité de coupe acier (600 N/mm²) max.	1.2 mm
Capacité de coupe acier (400 N/mm²) max.	1.6 mm
Capacité de coupe aluminium (250 N/mm²) max.	2.5 mm
Cadence de coupe - 1	0 - 1900 oscillations/min
Poids	1,9 kg
Type d'emballage	Boîte carton

INFORMATIONS RSE

Matière principale	Métal
Matière secondaire	Acier