



Groupe de soudage VX 200/4H C5 + kit soudage + kit brouette

KOHLER | Portable
devient **rehlko**

Réf. : SDM011

Page catalogue : 2680

Vendu par

1

8

Groupe de soudage essence robuste et performant utilisable en appoint sur les chantiers sans électricité. STAGE V (2016/1628 EU) : conforme à la nouvelle réglementation des émissions polluantes en Europe.



Le groupe de soudage VX 200/4H C5 de la gamme WELDARC INTENS par KOHLER SDMO est la solution idéale pour réaliser des travaux de soudure autonomes sur les chantiers dépourvus d'électricité.

Équipé d'un moteur professionnel Honda GX390 Stage V à distribution OHV et démarrage par lanceur, cet appareil délivre un courant de soudage allant jusqu'à 200 A (régime normal à 35 %) et 170 A en régime intensif (60 %). Il autorise l'utilisation de baguettes d'électrodes d'un diamètre de 1,6 mm jusqu'à 4 mm.

Proposé avec son kit brouette pour un déplacement aisé ainsi que son kit de soudage complet (comprenant 1 câble de 10 m, 1 pince de masse, 1 porte-électrode, 1 marteau, 1 brosse et 1 écran), ce groupe est prêt à l'emploi. Outre sa fonction de soudage, il sert de source de courant d'appoint grâce à sa sortie auxiliaire monophasée 230 V de 4 kW alimentant deux prises 10/16 A protégées par disjoncteur. Sa structure robuste de 87 kg intègre un bac de rangement léger, un réservoir de 6,1 L offrant une autonomie de 2,4 h à 75 % de charge, et bénéficie d'une garantie constructeur de 3 ans.

Cond. 1

STAGE V (2016/1628 EU) : ce produit est conforme à la nouvelle réglementation des émissions polluantes en Europe.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Catégorie	Groupe de soudage autonome
Alimentation	230 - monophasé V
Classe isolement	H
Niveau sonore	83 dBA
Intensité de soudage	200 A
Puissance moteur kw	4 KwH
Diamètre électrodes	1,6 - 4,0 mm
Cylindrée	389 cm ³
Réservoir de carburant	6,1 litres
Réservoir à huile	1.1 litres
Autonomie	2,4 heures
Moteur d'entraînement	Honda GX390
Dimensions	880 x 585 x 700 mm
Poids	87 kg
Norme	IP23



INFORMATIONS RSE

Matière principale	Acier
Matière secondaire	Plastique

