Verrouillage et sécurité > Désenfumage, sécurité, incendie > Prévention

Guérite pour extincteur 6/9 kg - DEVISMES

Réf. : DEV221 Page catalogue : 716



Vendu par	1	10

Sécurisez Vos Équipements Incendie : Guérite Professionnelle EZ + Époxy pour Extincteur 6 à 9 kg

Optimisez la protection de vos dispositifs de première intervention avec la Guérite pour Extincteur 6 à 9 kg EZ + Époxy de Souchier. Indispensable pour la sécurité incendie en milieu professionnel, industriel ou tertiaire, cette solution technique garantit la longévité de votre matériel tout en assurant une accessibilité réglementaire.

Robustesse et Performance Technique

Conçue pour résister aux contraintes des environnements exigeants, cette guérite est fabriquée en Acier électro-zingué (EZ) d'une épaisseur de 7,5/10e. Ce choix de matériau confère une haute résistance mécanique et prévient efficacement la corrosion. La finition par peinture Époxy RAL 3000 (Rouge Incendie), appliquée sur la matière prélaquée, garantit une excellente visibilité, une conformité immédiate avec les standards de signalisation, et une protection accrue contre les agressions chimiques légères ou les UV.

Compatibilité et Accessibilité Professionnelle

La guérite est spécifiquement dimensionnée pour accueillir les modèles d'extincteurs portatifs de 6 kg et 9 kg (poudre, eau pulvérisée avec additif ou CO2) les plus courants sur le marché.

L'accès au dispositif est sécurisé par une fermeture par barillet H 520, offrant un niveau de protection supérieur contre le vol ou les manipulations intempestives. Cette configuration est idéale pour les zones nécessitant une sécurisation particulière de l'équipement, comme les entrepôts, les ateliers ou les parkings souterrains.

Avantages Clés pour les Professionnels

En choisissant cette guérite technique, vous investissez dans la pérennité de votre parc d'extincteurs et la conformité de votre site. Elle permet non seulement de protéger l'extincteur contre les dommages physiques et la poussière, mais aussi de maintenir sa performance en limitant les risques de dégradation prématurée.

L 373 x P 251 x H 828 mm

INFORMATIONS RSE

Matière principale	Acier