Handy Kit (24 V) - FAAC

Réf. : FAA045



Vendu par 1 50

Pour portail battant avec vantaux de 2,30 m ou 2,70 m avec électroserrure.

Butées mécaniques intégrées en ouverture et fermeture. Course utile 390 mm (350 mm avec les butées mécaniques). Nouvelle bride de fixation multi-positions à boulonner. Vis inox. Nouvelle électronique de contrôle avec dispositif anti-écrasement et encodeur virtuel avec fonction d'inversion sur obstacle. Bouton de déverrouillage manuel sur le bras. Garantie 36 mois (installation par un professionnel).

Tension d'alimentation : 24 V.
Puissance nominale : 35 W.
Poussée : 180 daN.
Largeur portail max. : 5,4 m (2,7 m par vantail).
Courant absorbé : 1,5 A.
Vitesse : 0,018 m/s.
Fréquence d'utilisation : 80 cycles/jour.
Couple max. : 1800 Nm.
Indice de protection : IP 54.
Températures de fonctionnement : - 20°C à + 55°C.
Dimensions : 825 x 127 x 107 mm.
Poids de l'opérateur : 6 kg.

Composition du kit 2 opérateurs électromécaniques Faac S418 24 V1 centrale électronique E034 1 récepteur radio XF FDS 433-86 clignotante LED1 paire de photocellules XP20B2 télécommandes XT2 -FDS 433-868 MHz

Kit complet