



Electricité > Eclairage Tertiaire > Hublot LED

Hublot LED Ø300 mm avec détecteur PIR Multi Lumen IP54 | Ledvance



Réf. : OSR231

Vendu par

1



Le hublot LEDVANCE Surface Disc Sensor PIR Ø300 mm est un luminaire LED destiné aux espaces intérieurs nécessitant un éclairage performant associé à une détection automatique des mouvements. Grâce à son capteur infrarouge passif (PIR) à 360°, il allume automatiquement l'éclairage lors d'une détection de présence, ce qui contribue à améliorer le confort d'utilisation tout en réduisant la consommation énergétique.

Polyvalent, ce modèle intègre les fonctions Multi Lumen et Multi Color, permettant de sélectionner directement sur l'alimentation trois niveaux de puissance (9 W, 15 W ou 21 W) ainsi que deux températures de couleur (3000 K ou 4000 K). Le flux lumineux peut ainsi être ajusté de 1030 à 2520 lm selon les besoins de l'installation. Son efficacité lumineuse atteint 120 lm/W, garantissant un excellent rendement énergétique.

Son indice de protection IP54 autorise une installation au mur ou au plafond dans les circulations, cages d'escalier, halls, sanitaires ou locaux techniques. Le boîtier et le diffuseur en polycarbonate offrent une bonne résistance dans le temps, tandis que la durée de vie atteint 75 000 heures (L80/B10). Le raccordement s'effectue rapidement grâce au bornier Push-In sans outil et au câblage traversant.

Le détecteur propose plusieurs réglages par micro-interrupteurs : portée, seuil de luminosité (5 à 170 lx), temporisation (5 s à 60 min) ainsi que fonction couloir et gradation. Une fonction maître/esclave filaire est également disponible pour certaines configurations.

Caractéristiques principales

Diamètre : 300 mm

Épaisseur : 56 mm

Puissance sélectionnable : 9 / 15 / 21 W

Température de couleur : 3000 K ou 4000 K

Flux lumineux : 1030 à 2520 lm

Détecteur PIR 360°

Angle d'éclairage : 125°

IP54

Classe II

Durée de vie jusqu'à 75 000 h

Montage mural ou plafond

Driver LED intégré

Technologie Multi Lumen et Multi Color

Fonction couloir et réglages du détecteur par microswitch.

POINTS FORTS

puissance et température de couleur réglables sur un seul luminaire.



De 3000 à 4000° K - angle 125°
Diamètre Ø 300 mm

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Norme CE Oui

INFORMATIONS RSE

Matière principale Polycarbonate