



Hublot LED Ø300 mm Multi Lumen Multi Color IP54 | LEDVANCE



Réf. : OSR232

Page catalogue : N999

Vendu par

1



Le LEDVANCE Surface Disc Ø300 mm est un hublot LED destiné à l'éclairage des parties communes, circulations, cages d'escalier, sanitaires, halls et locaux tertiaires. Grâce aux technologies Multi Lumen et Multi Color, un seul luminaire permet d'adapter l'installation aux besoins du chantier en sélectionnant directement la puissance et la température de couleur avant la mise en service.

Ce modèle propose trois niveaux de puissance (9 W, 15 W ou 21 W) ainsi que deux températures de couleur (3000 K ou 4000 K). Le flux lumineux varie de 1030 à 2520 lumens, avec une efficacité lumineuse pouvant atteindre 120 lm/W, permettant d'optimiser le confort visuel tout en limitant la consommation énergétique.

Conçu pour une installation murale ou au plafond, ce luminaire bénéficie d'un indice de protection IP54 contre les poussières et les projections d'eau ainsi que d'une résistance aux chocs IK10. Son corps et son diffuseur en polycarbonate assurent une excellente robustesse pour les environnements résidentiels collectifs et tertiaires.

Le raccordement est facilité par un bornier Push-In sans outil avec possibilité de câblage traversant. La source LED intégrée offre une durée de vie pouvant atteindre 75 000 heures (L80/B10) et ne nécessite aucun entretien particulier.

Caractéristiques principales

Diamètre : 300 mm

Épaisseur : 56 mm

Puissance sélectionnable : 9 / 15 / 21 W

Température de couleur : 3000 K ou 4000 K

Flux lumineux : 1030 à 2520 lm

Efficacité lumineuse : jusqu'à 120 lm/W

Angle d'éclairage : 125°

Protection IP54

Résistance aux chocs IK10

Classe II

Durée de vie jusqu'à 75 000 h

Montage mural ou plafond

Driver LED intégré

Technologie Multi Lumen / Multi Color.

De 3000 à 4000° K - angle 125°

Diamètre

Ø 300 mm