Hybriseal 500 - Gris

Réf. : DIS004 Page catalogue : 1353

Vendu par	1	24



Mastic colle hybride (SPUR) haut module, pour l'étanchéité et le collage souple dans le bâtiment.

Compatible sur la plupart des supports du bâtiment, même humides, scellement à froid. Insensible à l'eau. Résiste à la formation de moisissures.

Résistance à la température : -30°C à +70°C.
Température d'application : +5°C à +40°C.
Allongement à la rupture : 400%.
Conforme à la norme ISO 846.

Domaines d'application : jointoiement intérieur et extérieur dans le bâtiment. Collage, calfeutrement, étanchéité, scellement dans l'industrie et la construction.

POINTS FORTS

résiste à l'eau, eau salée, aux graisses, aux détergents ménagers, à l'usure. Sans isocyanate réactif ni silicone.

Coloris Gris

Cartouche 300 ml - carton de 25

Ne convient pas pour le PE, PP, PTFE, plastiques souples, néoprène et surfaces bitumeuses.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Norme CE	Oui
Catégorie	Joint en cartouche
Application	Sanitaire
SNJF	Non
Technologie	Hybride
Support	Bois Béton Métal
Santé et sécurité	Sans pictogramme

www.setin.fr