Joint d'étanchéité Acrylband - TRAMICO - ACR PC - pré-comprimé - Largeur 15 mm - 2 / 4 mm - 15 m - 26 rouleaux soit 390 ml

Réf. : TRA384 Page catalogue : 1339



Vendu par 1 50

La mousse imprégnée pour un complément d'étanchéité en deuxième barrière.

Mousse polyuréthane imprégnée pour la rendre étanche et comprimée avec une face adhésive. Il est mis en œuvre pour un calfeutrement en seconde barrière et peut-être utilisé comme fond de joint en complément d'un mastic.
Il est utilisé en seconde barrière ou fond de joint dans les applications suivantes :
- fenêtres et portes extérieures (PVC, bois, aluminium).
- tous types de poses : applique, feuillure et tunnel.
- pose en neuf et en rénovation.
- bardages et façades légères.
- joints de dilatation.

Température d'utilisation : à partir de +5°C.
Délai de mise en service : 12 h.

POINTS FORTS

Étanche à la pluie à 300 Pa.
Fond de joint durable.
Compatible avec tous types de mastic.
Expansion à basse température.

Type	ACR PC - pré-comprimé
Largeur	Largeur 15 mm
Épaisseur mini / maxi	2 / 4 mm
Long.	15 m
Conditionnement	26 rouleaux soit 390 ml

la plage d'utilisation correspond au jeu à combler.