Kit barrière levante automatique Moovi 4m à 6m | BFT

Réf. : BFT101



Vendu par 1

La barrière automatique Moovi offre une gestion des accès intensive et sécurisée avec une ouverture rapide en 8 secondes pour les passages professionnels.

Le kit Moovi de la marque BFT est la solution idéale pour le contrôle d'accès des véhicules sur les sites industriels, collectifs ou commerciaux. Conçu pour un usage intensif, ce système est capable de supporter une cadence élevée allant jusqu'à 800 cycles par heure. Il intègre un moteur robuste en 230 V capable de couvrir un passage utile mesurant jusqu'à 6 mètres de large.

La sécurité est au cœur de la conception de cette barrière. Grâce à sa lisse rectangulaire lumineuse de 4 mètres équipée d'un profil optique, elle reste parfaitement visible de jour comme de nuit. Le dispositif offre une excellente réaction au choc grâce à l'intégration d'un bord sensible de sécurité, minimisant ainsi les risques d'accident. Le corps de la barrière arbore une finition soignée de couleur grise avec la référence RAL 7015, assurant une parfaite intégration esthétique dans les environnements urbains et industriels.

Le pilotage de l'installation est confié à la carte de gestion GT Board. Cette centrale de commande de dernière génération dispose d'un écran de programmation intuitif et d'un récepteur radio bicanal incorporé. Elle offre une configuration précise des cycles d'ouverture et de fermeture. La carte permet également de raccorder et de paramétrer facilement tous les accessoires de sécurité indispensables, tels que des cellules photoélectriques ou des boucles magnétiques au sol. Elle garantit enfin une communication fluide et fiable avec les systèmes de commande à distance pour une gestion souple des flux de véhicules.

Ce kit complet est livré avec sa plaque de fixation et son support Omega pour une installation rapide.

Le kit contient 1 corps de barrière Moovi 800 cycles/h - 1 carte de gestion éclairage - 1 plaque de fixation - 1 lisse rectangulaire lumineuse avec profil optique 4 m - 1 support de fixation Omega

INFORMATIONS RSE

Matière principale	Acier
Matière secondaire	Aluminium