DEXXO SMART 1000 IO 2 EMETTEURS MOTEUR DE PORTE DE GARAGE

Réf. : SOM337 Page catalogue : 696

Vendu par	1	30

Jusqu' à 17 paramètres réglables. Grand choix d'accessoires de confort et de sécurité possibles à connecter. Batterie de secours intégrable (batterie non livrée) dans le moteur pour utilisation en cas de panne de courant.

Fréquence radio : io 868 - 870 MHz.
Nombre de canaux : 9.
Nombre de cycles par jour : 10 (rail standard).
Couple nominal : 1000 Nm.
Tension/voltage de l'éclairage : 230 V.
Voyant d'alimentation : 40 W.
Type d'ampoule : douille E14.
Consommation en période de veille : 5 W.
Consommation en fonctionnement : 600 W (avec éclairage déporté 500 W).
Tension/fréquence : 230 V - 60 Hz.
Force de traction : 1000 kg.
Indice de protection : IP20.
Classe d'isolation : II.
Limites d'utilisation : jusqu'à 15 m².
Température de fonctionnement : - 20° / + 60 °C.
Garantie 5 ans.

POINTS FORTS

répond à 100% des cas d'installation, tous les types de porte de garage, porte sectionnelle, porte basculante débordante, porte latérale, porte battante.

Empreinte carbone estimée kg/CO2 105.500

Composition :
1 tête moteur avec électronique intégrée
2 télécommandes 4 canaux Keygo io
1 ampoule 230 V/40 W
1 câble d'alimentation avec prise
1 bras liaison chariot-porte
1 chape fixation linteau
1 butée haute pour rail

empreinte carbone réduite tout au long du cycle de vie du produit.

www.setin.fr