Kit Faac 402 - FAAC

Réf. : FAA008





Vendu par 1

Haut niveau de fiabilité, sécurité et confort d'utilisation. Technologie hydraulique pour usage domestique (ou petit collectif).

Tension d'alimentation : 230 Vac.
Puissance absorbée : 220 W.
Courant absorbé : 1 A. Vitesse de rotation du moteur : 1400 tours/mn.
Vitesse de sortie de la tige : 1,3 cm/s. Débit de la pompe : 1 L/min.
Force de traction et de poussée : 0 ÷ 500 daN.
Intervention thermoprotection : 120° C.
Températures d'utilisation : -40°C à +55°C.
Débit de la pompe : - 20° C à + 55° C.
Poids : 6,5 kg. Degré de protection : IP 55.
Type d'huile : FAAC HP OIL.
Longueur maximum du vantail : 1,80 m.
Garantie 36 mois (installation par un professionnel).

POINTS FORTS

hydraulique = fiabilité, silence et souplesse dans l'utilisation.
Fréquence d'utilisation élevée.

Composition du kit 2 opérateurs FAAC 402 230 V1 armoire de gestion E045 et son coffret 1 récepteur bicanaux RP 868 SHL2 éme
XT4 SLH 868 MHz1 paire de photocellules XP20BD (pile fournie)1 lampe clignotante Facc led 230 V2 safe code

Kit complet