Kit motorisation pour portail battant ToonaKit - NICE

Réf. : NIC138 Page catalogue : 691

Vendu par 1 30



Pour portail battant avec vantaux jusqu'à 3 m. Usage résidentiel.

Opérateur électromécanique 24 Vcc avec encodeur magnétique. Nouveau modèle de 3ème génération : qualité et durée grâce au carter composé de 2 robustes coques en aluminium laqué polyester plus résistant aux agents atmosphériques. Garantie 30 mois.

Tension d'alimentation : 230 V.
Tension des opérateurs : 24 V.
Puissance absorbée : 120 W.
Vitesse : 0,016 m/s.
Intervention thermoprotection : 140°C.
Fréquence d'utilisation : 95 cycles/h sur conditions optimales.
Couple max. : 1800 Nm.
Indice de protection : IP 44.
Températures de fonctionnement : - 20°C à + 50°C.
Dimensions : 820 x 115 x 105 mm.
Poids de l'opérateur : 6 kg.

Le kit contient :
2 opérateurs électromécaniques irréversibles montage apparent avec butée mécanique en ouverture
2 émetteurs 433,92 MHz
1 logique de commande (récepteur embrochable)
1 jeu de photocellules
1 lampe clignotante antenne intégrée

la distance entre les paumelles et le bord interne du pilier ne doit pas dépasser les 12 cm.