Kit motorisation pour portail coulissant ”Slight” - NICE

Réf. : NIC178 Page catalogue : 690

Vendu par 1 20



Pour portails coulissants jusqu’à 400 kg ou 6 m maxi.

Fin de course absolue intégrée pour une esthétique soignée et une fiabilité optimale. Design innovant et ultra-compact, avec système BlueBUS pour une installation simplifiée. La forme verticale du moteur permet une installation facile, même dans des passages de largeur réduite. Détection des obstacles et programmation automatique des temps de travail. Garantie 30 mois.

Alimentation : 230 Vca.
Puissance absorbée : 250 W.
Indice de protection : IP 44
Poussée sur le pignon : 400 N
Vitesse : 0,34 m/s variable en fonction du poids du portail.
Température de service : - 20ºC à +50°C.
Poids de l’opérateur : 8 kg.

POINTS FORTS

éclairage led intégré : programmable comme clignotant ou éclairage
de courtoisie, il signale le mouvement du portail pendant les manoeuvres d’ouverture et de fermeture.

Le kit contient :
1 motoréducteur électromécanique
avec électronique embarquée
1 récepteur embrochable
2 émetteurs 2 canaux
1 lampe clignotante (antenne intégrée)
1 jeu de photocellules applique
1 fin de course - notice de pose