



Laser rotatif de chantier GRL 400 H avec trépied et mire | BOSCH



Réf. : FBC802

Page catalogue : 1492

Vendu par

1	12
---	----

Gros oeuvre, utilisable en extérieur.



Le laser rotatif GRL 400 H est un instrument de mesure conçu pour les travaux de mise à niveau en extérieur. Son interface intuitive à bouton unique facilite son utilisation et permet un démarrage rapide sur le chantier. Grâce à son système de mise à niveau automatique électronique jusqu'à $\pm 8\%$ ($\pm 5^\circ$), l'appareil s'ajuste rapidement en seulement 15 secondes.

Offrant une portée avec cellule de réception LR1 allant jusqu'à 400 mètres de diamètre (et 20 mètres sans cellule), ce laser garantit des mesures d'une précision de $\pm 2,4$ millimètres à 30 mètres. Pour éviter toute erreur de mesure en cas de vibrations ou de mouvements du support, l'appareil intègre le système d'avertissement de choc ADS (Anti-Drift System). Sa vitesse de rotation de 600 tours par minute projette un faisceau rouge d'une longueur d'onde de 635 nm (laser de classe 2).

Conçu pour résister aux conditions d'utilisation difficiles, son boîtier dispose d'un indice de protection IP56 contre la poussière et les projections d'eau. Alimenté par deux piles 1,5 V LR20, l'appareil est fourni en coffret avec ses accessoires de nivellement indispensables, incluant un trépied et une mire pour une mise en oeuvre immédiate sur vos chantiers.

Garantie 3 ans sous condition d'enregistrement obligatoire de la machine sous 30 jours après la date d'achat, sur www.bosch-professional.com/warranty.

Livré en coffret de transport avec 1 récepteur laser LR 1 Professional - 1 compartiment à piles - 1 pile 9V - 2 piles 1,5 V LR20 - 1 trépied BT 170 HD - 1 mire GR 240

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES



Catégorie	Laser
Autonomie batterie	50 h
Alimentation	2 piles 1,5 V (LR20) V
Classe laser	2
Couleur diodes	Rouge
Vitesse de rotation fixe	600 trs/min
Filetage	5,8 - 11
Précision de mise à niveau	0,08 mm/m
Portée	20 - 400 m
Temps de nivellement	15 s
Fonction	Rotatif
Type de laser	Point
Poids	1,8 kg
Type d'emballage	Coffret

INFORMATIONS RSE

Matière principale	Plastique thermodur
Matière secondaire	Aluminium

