



Laser rotatif double pente Roto HVG 800 | CONDROL

Réf. : TPM046

Page catalogue : N999

Vendu par

1

Laser rotatif rotatif haute précision vert pour chantiers de grande envergure en intérieur et extérieur.



Le laser rotatif Roto HVG 800 offre une solution de mesure professionnelle pour les travaux de nivellement sur de vastes chantiers. Equipé d'un faisceau laser vert haute visibilité et d'un moteur brushless sans charbon, cet instrument garantit des performances optimales et une fiabilité accrue.

Sa portée remarquable atteint jusqu'à 800 mètres de diamètre avec sa cellule de réception RotoSense incluse. Conçu pour une utilisation chantier intensive, il dispose d'une structure robuste résistante aux chocs garantissant un test de chute d'un mètre et d'une protection IP66 contre l'eau et les poussières.

Sa précision chirurgicale de plus ou moins 0,05 mm par mètre assure des mesures d'une exactitude absolue. Il intègre une plage d'inclinaison sur les axes X et Y jusqu'à +/- 10% ainsi qu'un mode manuel permettant de travailler selon n'importe quel angle.

Il dispose également de fonctionnalités avancées telles que le point d'aplomb haut et bas, plusieurs zones de balayage de 5 à 90 degrés, le mode Tilt et une vitesse de rotation ajustable jusqu'à 1500 tours par minute. Son contrôle s'effectue à distance via une télécommande ergonomique. Fonctionnant sur une batterie Li-ion rechargeable offrant une autonomie de 22 heures, cet appareil est livré complet avec mallette, lunettes laser et chargeur.

Livré en mallette de transport avec 1 cellule de réception - 1 télécommande - lunettes laser - 1 chargeur - 1 batterie Li-Ion

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES



Catégorie	Laser
Autonomie batterie	22 h
Alimentation	Batterie 3,7 V V
Couleur diodes	Vert
Batterie	Li-Ion
Vitesse de rotation variable	0 - 1500 trs/min
Précision de mise à niveau	0,05 mm/m
Portée	800 m
Fonction	Rotatif
Type de laser	Point
Poids	3,5 kg
Type d'emballage	Coffret

INFORMATIONS RSE

Matière principale	ABS
Matière secondaire	Elastomère

