



Laser rotatif horizontal et vertical Roto HVR | EDMA

Réf. : TPM018

Page catalogue : 1494

Vendu par

1

Laser rotatif haute performance horizontal et vertical IP67 avec portée de 600 m.



Le laser rotatif Roto HVR offre une solution complète de nivellement horizontal et vertical automatique pour les travaux du bâtiment et des travaux publics. Équipé d'un faisceau rouge performant, il génère également des points d'aplomb haut et bas pour faciliter les opérations d'alignement et d'équerrage sur le chantier. Il dispose d'un mode double pente manuel ainsi qu'un réglage simple des zones de balayage et de la vitesse de rotation (0, 60, 120, 300 et 600 tours par minute).

Sa portée atteint 600 mètres de diamètre lorsqu'il est utilisé avec la cellule de réception LR1, tandis que sa télécommande assure un contrôle à distance jusqu'à 20 mètres. Conçu avec une plage d'autonivellement de $\pm 5^\circ$, l'appareil dispose de la fonction de sécurité Tilt qui stoppe automatiquement le laser en cas de choc involontaire pour éviter toute erreur de mesure. Son ergonomie est renforcée par 4 poignées offrant une prise en main optimale lors du transport et du positionnement.

Bâti pour les environnements de travail extrêmes, le Roto HVR bénéficie d'une grande résistance aux chocs et aux intempéries grâce à son capot en métal et son indice de protection IP67. Il fonctionne sur une large plage de températures allant de -20°C à $+50^\circ\text{C}$. L'ensemble est accompagné d'une garantie de 2 ans et fonctionne avec des piles fournies pour la télécommande (2 x LR03) et la cellule de réception (1 x 9 V).

POINTS FORTS

télécommande et cellule de réception numérique à affichage double avant/arrière (échelle millimétrique).

Livré en mallette avec 1 cellule de réception - 1 support - 1 paire de lunettes - 1 cible magnétique - 1 télécommande - 1 batterie Ni-MH - 1 chargeur - 1 adaptateur 4 piles LR14 - piles - 1 manuel d'utilisation

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES



Catégorie	Laser
Autonomie batterie	20 h
Alimentation	4 piles 1,2 V NiMH 4 piles 1,5 V (LR14) V
Classe laser	2
Couleur diodes	Rouge
Vitesse de rotation variable	0 - 600 trs/min
Angle de balayage	0 - 10 - 45 - 90 - 180 ° d'angle
Filetage	5/8
Précision de mise à niveau	0,9 mm/m
Portée	600 m
Fonction	Rotatif
Type de laser	Point
Poids	2,5 kg
Type d'emballage	Coffret

INFORMATIONS RSE

Matière principale	Métal
Matière secondaire	ABS