



Laser rotatif LAR 350 avec trépied - Stabila



Réf. : STB030

Page catalogue : 1494

Vendu par

1

10

Laser rotatif professionnel de haute précision avec commande de mouvement Motion Control et protection IP65.



Le laser rotatif LAR 350 offre une solution complète de nivellement horizontal et vertical sur 360 degrés pour les travaux de gros oeuvre et de second oeuvre. Equipé de la technologie Motion Control, ce laser de pente 2 axes permet un contrôle intuitif des fonctions jusqu'à 20 mètres grâce au détecteur de mouvement intégré dans la télécommande. Sa zone de travail s'étend jusqu'à 800 mètres de diamètre en combinaison avec le récepteur REC 300 Digital, assurant une précision de nivellement optimale de 0.1 mm par mètre.

Conçu pour résister aux conditions extrêmes du chantier, le boîtier bénéficie du système breveté Stabila Protector. Il supporte des chûtes allant jusqu'à 1.80 mètre et dispose d'un indice de protection IP65 contre l'eau et la poussière. Le laser est également doté du système LED Assist pour surveiller visuellement l'état de l'appareil, la plage de nivellement et les secousses à distance. Sa fonction Section Mode permet d'isoler le rayon sur une zone précise afin d'éviter les interférences avec d'autres équipements sur le site. Multi-usage, il propose la double inclinaison Dual Slope jusqu'à 5 degrés sur deux axes, la fonction d'aplomb et la mise à niveau automatique.

Garantie 2 ans sous condition d'enregistrement de la machine après la date d'achat, sur www.stabila.com

Laser LAR 350 livré en coffret de transport avec 1 récepteur REC 300 digital - 1 télécommande RC-LAR 350 - 1 trépied bâtiment BST-S - lunettes laser - 1 cible - 1 rail à angle 90° - 1 latte à niveler - 2 piles D 1,5 V - 4 piles AA 1,5 V

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Catégorie	Laser
Autonomie batterie	80 h
Alimentation	4 piles 1,5 V (LR6) V
Classe laser	2
Couleur diodes	Rouge
Filetage	5/8
Précision de mise à niveau	0,1 mm/m
Portée	800 m
Fonction	Rotatif 2 plans
Type d'emballage	Coffret



INFORMATIONS RSE

Matière principale	Plastique thermodur
Matière secondaire	Caoutchouc

