Levpano® I - 360°

MONDELIN

Réf. : MON243 Page catalogue : 2314



Vendu par	1	3

3 types de pose : horizontale jusqu'à 4,50 m, sous rampants ou verticale jusqu'à 5,90 m. Un gain de temps et d'effort sur vos chantiers.

Système de verrouillage/déverrouillage Clip&Go ultra-rapide des bras et des pieds. Entraînement de la colonne par câble avec système de sécurité anti-chûte grâce au second câble. Poignée de basculement de la tête. Excellent maintien de la plaque par 2 bras centraux pliables, 2 bras de bouts télescopiques et 8 patins antidérapants. Ajustement bord à bord grâce à 2 patins escamotables. 4 roues ø 125 mm à frein. Plateformes à nouveau revêtement antidérapant avec marches intermédiaires pour un accès facilité et sûr, résistance 150 kg chacune. 2 roues de transport ø 100 mm. Conforme à la norme CE, et à la directive européenne 2006/42/CE. Examen de conformité réalisé par un organisme indépendant : la Socotec. Garantie 5 ans.

Hauteur de chargement pour pose horizontale : 0,82 m
Hauteur max. avec la rallonge intégrée : 4,5 m
Hauteur max. sans la rallonge intégrée : 3,50 m
Charge maximale : 75 kg.

POINTS FORTS

poignée de guidage déportée, meilleure visibilité sur le calage de la plaque et sécurité renforcée lors de la descente. Platine de rotation activée par tirage sur une goupille.

Hauteur max. 4,50 m
Poids 52 kg
CMU 75 kg

compatible avec dérouleur pare-vapeur ref. MON 255.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Norme CE Oui