# LOT DE 2 BANDEAUX ANTI SUEUR OPTREL CRYSTAL 2.0/E684/E600/VEGAVIEW2.5

Réf. : OPT104 Page catalogue : 2132

**Vendu par** 1



**Masque de soudage entièrement automatique avec visibilité exceptionnelle et claire, aussi bien avant que pendant le soudage (niveau de luminosité 2.0 en combinaison avec la technologie Crystal Lens).**

Dimensions du champ de vision : 50 x 100 mm.
Niveau de protection :
inactif : 2,0.
Actif : 4-12.
Régulation automatique du niveau de protection sur la plage 4<12M avec option d'étalonnage individuelle de ± 2.
Alimentation électrique : cellules solaires, 2 piles au lithium (CR2032).
Système de détection : 3 capteurs.
Sensibilité : réglage progressif, nouveau avec sensibilité "Super High".
Temps de commutation : clair à sombre : 0,100 ms à température ambiante 0,070 ms à 55°C.
sombre à clair : 0,1 s à 2,0 s (avec fonction "effet fondu").
Classification EN379 : classe optique 1.
Classe de transmission de la lumière : 1.
Classe d'homogénéité : 1.
Classe de dépendance angulaire du degré de transmission de la lumière : 2.
Stabilité de forme : masque de soudage jusqu'à 220°C.
Ecran de garde jusqu'à 130°C.
Protection oculaire : protection contre les UV/IR : Protection maximale dans toute la plage de niveaux de protection.
Poids : 482 g.

Domaines d'application :
tous les processus de soudage électrique : soudage à l'arc à l'électrode enrobée (Stick Welding, SMAW) / MIG / MAG (soudage de métaux sous gaz de pro-tection, GMAW) / soudage GMAW haute performance / soudage avec fil fourré / soudage à l'arc sous gaz avec électrode de tungstène (TIG, GTAW) / soudage au plasma / coupage au plasma / soudage sous protection gazeuse / rectification en mode rectification.

Normes : CE, ANSI, EAC, conformité CSA.
Garantie 2 ans : 1 an de prolongation de garantie supplémentaire si le produit est enregistré au cours des 6 premiers mois sur le site http://register.optrel.com.

Accessoires pour masque Crystal 2.0
Lot de 2 bandeaux de transpiration en coton

**non adapté pour le soudage laser !**