MASQUE PANORAMAXX CLT NOIR CRYSTAL LENS TECHNOLGY

Réf. : OPT134 Page catalogue : 2130

Vendu par 1



Convient pour le soudage au-dessus de la tête et en position contraignante. Champ de vision panoramique élargi.
Protection contre les UV/IR, protection maximale dans toute la plage de niveaux de protection.
Mode ShadeTronic®, ajustement entièrement automatique du niveau de protection avec option d'étalonnage individuel de ± 2.

Plage d'ampérage, jusqu'à 280 A niveau de protection 4-12. Niveau de luminosité 2.0.
Alimentation par cellules solaires, accumulateur Li-polymère, rechargeable via câble micro-USB, durée de vie 300 à 500 cycles de charge.

Classification EN379 : classe optique 1.
Diffusion de la classe de lumière : 1.
Homogénéité de la teinte : 1.
Dépendance angulaire : 2.

Système de détection 5 capteurs.

Temps de commutation :
clair à sombre : 0,090 ms à 20°C
0,070 ms à 55°C
sombre à clair : 0,1 s à 2,0 s (avec FadeTronic)

Normes : CE, ANSI, EAC, AS/NZS, conforme à la norme CSA Z94.3, en outre avec la version PAPR EN 12941 (TH3) et la version suppliedair EN 14594 (3B) conforme à la norme pr ISO 16321 «WIG+» («low amp Tig»).

Domaines d'application :
Tous les processus de soudage électrique soudage à l'arc à l'électrode enrobée.
MIG/MAG (soudage de métaux sous gaz de protection, GMAW).
Soudage GMAW haute performance.
Soudage avec fil fourré .
Soudage à l'arc sous gaz avec électrode de tungstène (TIG, GTAW).
Soudage au plasma / coupage au plasma.
Soudage sous protection gazeuse /rectification en mode rectification.
Mode meulage

POINTS FORTS

serre-tête optrel IsoFit ajustable à chaque forme de tête en hauteur, largeur et longueur pour un confort de travail optimal et une protection des cervicales.

Noir

Livré avec mode d'emploi - sacoche de rangement - câble de chargement USB - carte de garantie - écran de garde