Masque Panoramaxx Quattro - teinte 4 à 13

Réf. : OPT136 Page catalogue : 2131

Vendu par 1



Le panoramaxx quattro a été développé pour une utilisation dans la construction métallique lourde, où le travail est souvent effectué avec beaucoup d'énergie et dans les positions de soudage les plus diverses.
Niveau de protection : ShadeTronic inactif 3.0.
ShadeTronic actif 8-13.
ShadeTronic 4-13 avec option de calibrage individuel ± 2.

Plage d'ampérage, jusqu'à 350 A niveau de protection 4-13. Niveau de luminosité 3.0.
Alimentation par cellules solaires, accumulateur Li-polymère, rechargeable via câble micro-USB, durée de vie de l'accumulateur 300 à 500 cycles de charge.

Classification EN379 : classe optique 1.
Diffusion de la classe de lumière : 1.
Homogénéité de la teinte : 1.
Dépendance angulaire : 1.

Système de détection 5 capteurs.

Temps de commutation :
clair à sombre : 0,090 ms à 20°C
0,070 ms à 55°C
sombre à clair : 0,1 s à 2,0 s (avec FadeTronic)

Normes : CE, ANSI, EAC, AS/NZS, conforme à la norme CSA Z94.3, en outre avec la version PAPR EN 12941 (TH3) et la version suppliedair EN 14594 (3B) conforme à la norme pr ISO 16321 «WIG+» («low amp Tig»).

Domaines d'application :
Electrodes de soudage (Baguette, SMAW), MIG / MAG (GMAW), GMAW soudage haut rendement
Soudage fil fourré, TIG (GTAW), plasma Arc Welding, coupage plasma, oxy-gas Welding
Mode meulage

Livré avec mode d'emploi - sacoche de rangement
câble de chargement USB - carte de garantie - écran de garde

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Norme CE Oui