
GARNITURE NEZ PANORAMAXX 2PCS

Réf. : OPT137 Page catalogue : 2131

Vendu par 1



Masque de soudage entièrement automatique avec très grand champ de vision grâce une section nasale dans le filtre anti-éblouissement.

Reproduction fidèle des couleurs, cassette optoélectronique à assombrissement automatique dans la plage des niveaux de protection 2,5/5-12M avec le pilote automatique (réglage automatique des niveaux de protection), correction individuelle des niveaux de protection +/-2, réglage de la sensibilité et temporisation d'ouverture sans/avec fonction de crépuscule.

Niveau de protection :
inactif : 2,5.
Actif : 7-12.
Réglage automatique des niveaux de protection sur la plage des niveaux de protection 5-12
avec option individuelle d'étalonnage de ± 2.
Alimentation électrique : cellules photovoltaïques, batterie lithium-polymère, rechargeable par câble USB.
Système de détection : 5 capteurs.
Sensibilité : réglable en continu, désormais avec sensibilité «Super High».
Temps de commutation : clair à sombre : 0,090 ms à température ambiante 0,070 ms à 55°C.
sombre à clair : 0,1 s bis 2,0 s (avec fonction de crépuscule).

Classification EN379 : classe optique 1.
Diffusion de la classe de lumière : 1.
Homogénéité de la teinte : 1.
Dépendance angulaire : 2.
Stabilité dimensionnelle : masque de protection pour soudeur : jusqu'à 220°C.
écran de protection : jusqu'à 137°C.
Protection oculaire : protection rayons ultra-violets / infrarouges : Protection maximale dans toute la plage des niveaux de protectio
Poid : 550 g.

Domaines d'application :
tous procédés de soudage à l'arc électrique/ Electrodes de soudage (Baguette, SMAW) / MIG / MAG (GMAW) / GMAW soudage haut rendement / soudage fil fourré / TIG (GTAW) / Plasma Arc Welding / Coupage plasma & Oxy-gas Welding.

Normes : CE, ANSI Z87.1, EAC, conforme CSA Z94.3.
Garantie 2 ans : 1 an de prolongation de garantie supplémentaire si le produit est enregistré au cours des 6 premiers mois sur le site http://register.optrel.com.

Lot de 2 garnitures de nez