Masque Panoramaxx ventilé avec E3000X - OPTREL

Réf. : OPT108



Vendu par 1

Le masque Panoramaxx offre un champ visuel six fois plus grand que celui des masques de soudeur classiques pour un poids de 550 g seulement.

Masque de soudage entièrement automatique avec très grand champ de vision grâce à une section nasale dans le filtre anti-éblouissement.
Reproduction fidèle des couleurs, cassette optoélectronique à assombrissement automatique dans la plage des niveaux de protection 2,5/5-12M avec le pilote automatique (réglage automatique des niveaux de protection), correction individuelle des niveaux de protection +/-2,
réglage de la sensibilité et temporisation d'ouverture sans/avec fonction de crépuscule.
Protection rayons ultra-violets / infrarouges : Protection maximale dans toute la plage des niveaux de protection.
Température de service, -10°C à + 70°C.
Alimentation électrique : cellules photovoltaïques, batterie lithium-polymère, rechargeable par câble USB.
Niveaux de protection inactif : niveau de protection 2,5.
Niveaux de protection actif, manuel : niveaux de protection 7-12.

Domaines d'application :
Tous procédés de soudage à l'arc électrique - électrodes de soudage (Baguette, SMAW) - MIG - MAG (GMAW) - GMAW soudage haut rendement - soudage fil fourré - TIG (GTAW) - Plasma Arc Welding - Coupage plasma & Oxy-gas Welding.

Classification EN379 :
Classe optique 1
Classe de transmission de la lumière 1
Classe d'homogénéité 1
Classe de dépendance angulaire du degré de transmission de la lumière 2
Normes CE, ANSI Z87.1, EAC, conformité CSA Z94.3.

Système de ventilation E3000X :
Système de protection respiratoire à ventilation assistée avec contrôle de débit intégré offrant trois débits variables.
Avec jusqu'à 18 heures d'autonomie de la batterie et un débit de 240 litres d'air par minute accessible d'une simple pression sur une touche, le nouvel E3000X est le plus puissant système de protection respiratoire à ventilation du marché.
Niveau de protection TH3 (EN 12941).

Débits d'air :
Niveau 1: min. 170 l/min
Niveau 2: min. 210 l/min
Niveau 3: min. 240 l/min

Moteur avec tuyau, Fitre TH3P R SL,batterie d'alimentation 18 h pour e3000X, ceinture, compagnon "parking buddy", sacoche, chargeur.

POINTS FORTS

la visibilité mille fois plus lumineuse de l'environnement de travail accroît à la fois la sécurité et l'efficacité au travail.

Kit prêt à souder Panoramaxx E3000X - parking buddy et sacoche

Non adapté pour le soudage laser.