FILTRE A PARTICULES (P3) ZEPHIR

Réf. : SCS723 Page catalogue : 2136



Vendu par 1

Livré dans un sac de voyage : le masque ventilé Zephyr Advance 4500, le système de ventilation assistée prêt à l'emploi avec ceinture, le flexible d'air (protégé par une housse) assurant la connexion, bretelles, chargeur de batterie, indicateur de débit d'air, filtre
à particules P3 supplémentaires. 2 niveaux de débit d'air : 160 l/min et 200 l/min.
Alarme sonore et vibration en cas d'insuffisance de débit d'air. Batterie lithium d'autonomie
8 heures à 160 l/min +/-5%. Ventilation latérale et verticale.
Soudage : teinte variable 4 / 9-13, réglage de la sensibilité et du retour à l'état clair.
Meulage : bridage du filtre en teinte claire de niveau 4. Mode meulage avec bouton externe. Coupage, soudage faible intensité : teinte variable 5 à 9 pour procédés TIG faible intensité. microplasma, soudage oxyacétylénique
X mode : teinte variable 4 / 9-13 avec capteurs magnétiques pour soudage en extérieur,
en arc caché...
Système Infotrack : fournit des informations très utiles (heure, temps de soudage,
alarme, température). Cellule du masque fonctionnant avec piles CEE 050 (3 volts).

POINTS FORTS

moteur et cellules garantie 2 ans.

Accessoires pour masque Zephyr
Filtre à particules (P3) Zéphyr