



Consommables > Joint et mastic > Joint > Joint en cartouche

Mastic acrylique Acryl 325 Den Braven - Chêne - Cartouche 300 ml - carton de 25

Réf. : OLI011

Page catalogue : 1346

Vendu par

1

25



Mastic acrylique pour joints de raccordement et bouchage de fissures en intérieur.

Propriétés : bonne adhérence sans primaire sur la plupart des supports du bâtiment.

Moins de 10 % de retrait.

Bonne compatibilité avec les peintures.

Excellente résistance au vieillissement climatique et aux UV.

Non corrosif pour les métaux.

Résistance à la température : -20°C à + 75°C.

Température d'application : +5°C à + 30°C.

Conforme aux normes : EN 15651-1: F-EXT-INT 12.5P SNJF FACADE 12,5P.

Applications :

mastic acrylique pour joints de finition avant peinture entre sols, plafonds, plinthes, escaliers et murs ou cloisons.

Bouchage de fissures dans le plâtre, bois, ciment et béton. Joints de raccordement dans la construction

et resserrage de menuiseries bois, alu ou PVC avec la maçonnerie.

Raccordement de châssis de portes et fenêtres avec les murs. Collage et jointoiement de béton cellulaire.

Coloris Chêne

Format Cartouche 300 ml - carton de 25

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Catégorie Joint en cartouche

Application Intérieur

SNJF Oui

Technologie Acrylique

Support Bois

Plâtre

Béton

Santé et sécurité Sans pictogramme

COV A+