Consommables > Colle, silicone et produit de maintenance > Colle > Colle de montage

Mastic adhésif à prise rapide Soudaseal 254 Rapid-Tack | Soudal

Réf. : SOU033



Vendu par 1 12

Le Soudaseal 254 Rapid-Tack de Soudal est un mastic adhésif élastique monocomposant sans solvant, élaboré à base de polymère SMX. Il est conçu pour offrir une adhérence initiale élevée ainsi qu'un développement de résistance extrêmement rapide.

Caractéristiques techniques :

Temps de pellicule : env. 5 min ,
Durcissement : 2 mm/24 h, puis 3 mm/24 h ,
Manipulable en env. 40 min (couche mince sur support poreux), mise sous pression après 3 h ,
Ajustable jusqu'à env. 5 min après application ,
Densité : env. 1,52 g/ml ,
Module d'élasticité (ISO 37) : env. 2,70 N/mm² ,
Tension maximale (ISO 37) : env. 3,50 N/mm² ,
Déformation à la rupture (ISO 37) : env. 180 % ,
Température d'application : +5 °C à +35 °C ,
Résistance en température : -40 °C à +90 °C ,
Stockage : 15 mois en emballage fermé, au sec et au frais (+5 à +25 °C).

Supports : tous supports de construction usuels, bois laqué, aluminium, acier, acier galvanisé, pierre naturelle, PVC, ABS, polycarbonate, polystyrène, polyamide, PMMA, polyester, époxy renforcé de fibre de verre. Ne convient pas sur PE, PP, PTFE, bitume, cuivre ni alliages (bronze, laiton). Surface propre, sèche, dépoussiérée et dégraissée. Primaire sur supports poreux. Essai préalable conseillé.

Bonne résistance aux intempéries et aux UV, repeignable avec des peintures en phase aqueuse, sans tache sur pierre naturelle. Ne convient pas comme mastic de vitrage, pour les aquariums, en contact prolongé avec l'eau ni pour les applications sanitaires.

POINTS FORTS

Ajustable jusqu'à 5 minutes après application.

Coloris cartouche Blanc
Cartouche 290 ml

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Catégorie	Colle
Domaine	Universel
Technologie	Hybride
Support	Bois Aluminium Pierre

INFORMATIONS RSE

Matière principale	Polymère (moyenne)

www.setin.fr