Consommables > Joint et mastic > Joint > Joint en cartouche

CARTOUCHE 300ML POLYFIX 450 RAL8004

Réf. : DEN065 Page catalogue : 1351

Vendu par	1	24

Polyfix 450 est un mastic polyuréthane, de haute qualité basé sur la technologie des polyuréthanes qui durcit sous l'influence de l'humidité pour former un caoutchouc élastique durable.

Polyfix 450 a été spécialement conçu pour le collage de tuiles selon la norme NF P 85-610. Egalement mastic universel pour le scellement élastique durable de joints de raccordement et de dilatation et les joints dans des voies piétonnes pour la construction et l'industrie. Domaines d'application : pierre, béton, verre, plaques de plâtre, PU, PVC, plastiques rigides, émail, céramique, cuivre, plomb, zinc, aluminium, métaux, alliages, acier inoxydable, bois et systèmes de peintures.

Formation de peau : 70 mn.
Température de pose : +5°C à +40°C.
Résistance thermique : -30°C à +70°C.
Allongement à la rupture : +/- 450%.

POINTS FORTS

hautes performances mécaniques. Élasticité permanente. Peut être peint avec des peintures à base d'eau.

Cartouche de 300 ml

Coloris Terre cuite ral 8004

contient du diisocyanate.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Norme CE	Oui
Catégorie	Joint en cartouche
Application	Façade Extérieur
SNJF	Non
Technologie	Polyuréthane
Support	Béton Verre Aluminium PVC Plâtre Céramique Bois Métal
Santé et sécurité	COV A+

www.setin.fr

Groupe SETIN