Mastic FT101 | Henkel - Transparent

Réf. : HEN317 Page catalogue : 1351



Vendu par 1 12

Propriétés : mono-composant à base de la technologie Flextec. Utilisable sur tous types de supports et sans retrait au séchage. Pour réalisation de joint, remplissage de fissure ou collage. Applicable sur support sec ou humide et utilisable en intérieur ou en extérieur. Recouvrable par tous types de peintures. Classé A+ et labellisé GEV EMICODE® EC1 Plus (garantissant de très faibles émissions de COV) pour assurer la santé des poseurs et la préservation de l'air intérieur.

Formation de peau : 15 mn.
Température de pose : +5°C à +40°C.
Résistance thermique : -30°C à +80 °C.
Résistance à la traction : 0,9/0,6N/mm² (coloré/transparent)
Allongement à la rupture : 450% (coloré), 200% (transparent).

Coloris Transparent

Cartouche 280 ml - carton de 12

coloris transparent non labellisé SNJF.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Catégorie	Joint en cartouche
Application	Façade Intérieur Extérieur
Technologie	Hybride
Santé et sécurité	COV A+
SNJF	Oui
Support	Béton Pierre Bois

INFORMATIONS RSE

Choix santé - sécurité

Classé A+ et labellisé GEV EMICODE® EC1 Plus (garantissant de très faibles émissions de COV) pour assurer la santé des poseurs et la préservation de l'air intérieur.