Consommables > Colle, silicone et produit de maintenance > Colle > Colle de montage

# Mastic MSP 107 - Blanc

Réf. : SAD090 Page catalogue : 1352




**Vendu par** 1 12

**Mastic de collage et d'étanchéité, même sur supports humides. Multi matériaux, multi supports.**

Mastic type MS polymères polyvalent pour l'étanchéité, le calfeutrement de maçonnerie et le collage souple de zinc, brique, béton, pierre naturelle, miroir, fer, acier, aluminium, matières synthétiques, bois, aggloméré, gouttière, descentes d'eaux pluviales
Peut être peint après complète polymérisation.

Temps de formation de peau : 20 mn.
Vitesse de polymérisation : 3 mn/24 h.
Température de pose : +5°C à +35°C.
Résistance thermique : -40°C à +100°C.
Allongement à la rupture : > 200%.

## POINTS FORTS

compatible avec la plupart des peintures. Ne contient ni solvants, ni isocyanates.
Très bonne résistance aux intempéries et rayons UV.

| | |
|---|---|
| **Coloris** | Blanc |
| Cartouche 290 ml - carton de 12 | |

## INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

| | |
|---|---|
| **Catégorie** | Joint en cartouche |
| **Application** | Menuiserie<br>Façade<br>Extérieur |
| **SNJF** | Non |
| **Technologie** | Hybride |
| **Support** | Bois<br>Béton<br>Aluminium<br>Verre<br>Métal<br>Pierre |
| **Santé et sécurité** | COV A+ |

www.setin.fr