Consommables > Colle, silicone et produit de maintenance > Colle > Colle de montage

Mastic MSP 107 - Gris

Réf. : SAD092 Page catalogue : 1352



Vendu par 1 12

Mastic de collage et d'étanchéité, même sur supports humides. Multi matériaux, multi supports.

Mastic type MS polymères polyvalent pour l'étanchéité, le calfeutrement de maçonnerie et le collage souple de zinc, brique, béton, pierre naturelle, miroir, fer, acier, aluminium, matières synthétiques, bois, aggloméré, gouttière, descentes d'eaux pluviales
Peut être peint après complète polymérisation.

Temps de formation de peau : 20 mn.
Vitesse de polymérisation : 3 mn/24 h.
Température de pose : +5°C à +35°C.
Résistance thermique : -40°C à +100°C.
Allongement à la rupture : > 200%.

POINTS FORTS

compatible avec la plupart des peintures. Ne contient ni solvants, ni isocyanates.
Très bonne résistance aux intempéries et rayons UV.

Coloris	Gris
Cartouche 290 ml - carton de 12	

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Catégorie	Joint en cartouche
Application	Menuiserie Façade Extérieur
SNJF	Non
Technologie	Hybride
Support	Bois Béton Aluminium Verre Métal Pierre
Santé et sécurité	COV A+

www.setin.fr