Mastic Polyuréthane Polyflex® 422 - Bostik - Noir

Réf. : OLI023 Page catalogue : 1350

Vendu par 1 24

Mastic polyuréthane monocomposant bas module qui polymérise au contact de l'humidité ambiante.

Exceptionnelle adhérence du produit sur la plupart des supports du bâtiment : bois, brique, béton, pierre naturelle, carrelage, céramique, acier, aluminium, zinc, cuivre, acier inoxydable, matériaux synthétiques divers.
Peut être peint avec des peintures à base d'eau.
Résistance au coulage améliorée. Très bonne durée de conservation.
Résistant à l'eau, à l'eau salée, aux graisses, aux détergents ménagers usuels, au vieillissement et aux variations climatiques.

Applications :
Joints d'étanchéité et de dilatation dans le bâtiment.
Joints de raccordement entre menuiserie et maçonnerie.
Joints de dilatation entre terrasses et façades ou bordures.
Joints de façade en construction traditionnelle.
Joints étanches en construction métallique.
Pose de menuiseries aluminium, bois et PVC.
Application en BTP, ferronneries, chaudronneries et couverture.

Certification CE : EN 15651
SNJF F25E.

POINTS FORTS

mastic bas module bénéficiant d'une grande élasticité aussi souple que le silicone.

Coloris Noir
Cartouche 300 ml - carton de 25

contient du diisocyanate.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Norme CE	Oui
Catégorie	Joint en cartouche
Application	Menuiserie Façade Extérieur
SNJF	Oui
Technologie	Mastic colle polyuréthane
Support	Bois Béton Aluminium PVC Métal Pierre
Santé et sécurité	Sans pictogramme COV A+

www.setin.fr