Mastic Polyuréthane Polyflex 442 - Bostik - Blanc

Réf. : DEN010 Page catalogue : 1350

Vendu par	1	24

Mastic polyuréthane monocomposant moyen module qui polymérise au contact de l'humidité ambiante.

Exceptionnelle adhérence sur la plupart des supports du bâtiment : bois, brique, béton, carrelages, céramique, acier, aluminium, zinc, cuivre, acier chromé et inoxydable, verre, matériaux synthétiques divers.
Résistance à l'eau, à l'eau salée, aux graisses, aux détergents ménagers usuels, au vieillissement et aux variations climatiques.
Moyen module bénéficiant d'une grande élasticité. Résistance au coulage améliorée.
Très bonne durée de conservation. Peut être peint.

Applications :
Joints d'étanchéité et de dilatation dans le bâtiment
Joints de raccordement entre menuiserie et maçonnerie
Joints de dilatation entre terrasse et façades ou bordures
Joints de façade en construction traditionnelle
Joints étanches en construction métallique
Pose de menuiseries aluminium, bois et PVC.
Application en BTP, ferronneries, chaudronneries et couverture.

Certification CE : EN 15651-1, EN 15651-4
SNJF F25E.

POINTS FORTS

résistance à l'arrachement, excellente adhérence car collage souple.

Coloris Blanc
Cartouche 300 ml - carton de 25

contient du diisocyanate.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Catégorie	Joint en cartouche
Application	Intérieur Extérieur Menuiserie Façade
SNJF	Oui
Technologie	Polyuréthane
Support	Béton Bois Aluminium Métal PVC Pierre Plâtre
Santé et sécurité	Sans pictogramme COV A+

www.setin.fr