



Consommables > Joint et mastic > Joint > Joint en cartouche

Mastic Polyuréthane Polyflex 442 - Bostik - Brun



Réf. : DEN011

Page catalogue : 1350



Vendu par

1

24

Mastic polyuréthane monocomposant moyen module qui polymérise au contact de l'humidité ambiante.

Exceptionnelle adhérence sur la plupart des supports du bâtiment : bois, brique, béton, carrelages, céramique, acier, aluminium, zinc, cuivre, acier chromé et inoxydable, verre, matériaux synthétiques divers.

Résistance à l'eau, à l'eau salée, aux graisses, aux détergents ménagers usuels, au vieillissement et aux variations climatiques.

Moyen module bénéficiant d'une grande élasticité. Résistance au coulage améliorée.

Très bonne durée de conservation. Peut être peint.

Applications :

Joints d'étanchéité et de dilatation dans le bâtiment

Joints de raccordement entre menuiserie et maçonnerie

Joints de dilatation entre terrasse et façades ou bordures

Joints de façade en construction traditionnelle

Joints étanches en construction métallique

Pose de menuiseries aluminium, bois et PVC.

Application en BTP, ferronneries, chaudronneries et couverture.

Certification CE : EN 15651-1, EN 15651-4

SNJF F25E.

POINTS FORTS

résistance à l'arrachement, excellente adhérence car collage souple.

Coloris

Brun

Cartouche 300 ml - carton de 25

contient du diisocyanate.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES



Catégorie Joint en cartouche

Application Intérieur
Extérieur
Menuiserie
Façade

SNJF Oui

Technologie Polyuréthane

Support Béton
Bois
Aluminium
Métal
PVC
Pierre
Plâtre

Santé et sécurité Sans pictogramme
COV A+