Consommables > Joint et mastic > Joint > Joint en cartouche

# Mastic Polyuréthane Polyflex 442 - Den Braven - Brun

Réf. : DEN041 Page catalogue : 1351




**Vendu par** 1 24

**Mastic colle polyuréthane moyen module pour l'étanchéité et le collage, labélisé SNJF façade.**

Propriétés : excellente adhérence sans primaire sur la plupart des supports du bâtiment.
Excellente tenue au vieillissement climatique, pluie, neige et ozone.
Insensible aux atmosphères corrosives.
Bonne compatibilité avec les peintures.

Applications : jointoiement étanche dans le bâtiment.
Joints de liaison entre éléments préfabriqués de façade.
Joints d'étanchéité d'huisseries, constructions métalliques, bardages.
Collage souple d'éléments de construction et de toiture.

**Coloris** Brun
Poche 400 ml

**contient du diisocyanate.**

## INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

| | |
|---|---|
| **Catégorie** | Joint en cartouche |
| **Application** | Intérieur<br>Extérieur<br>Menuiserie<br>Façade |
| **SNJF** | Oui |
| **Technologie** | Polyuréthane |
| **Support** | Béton<br>Bois<br>Aluminium<br>Métal<br>PVC<br>Pierre<br>Plâtre |
| **Santé et sécurité** | Sans pictogramme<br>COV A+ |