Equipements d'atelier et de chantier > Outillage électrique et électroportatif > Meuleuse > Meuleuse angulaire sans fil

# Meuleuse d'angle 54V XR FlexVolt 125mm DCG418SHDN-XJ | DEWALT

Réf. : DEW595 Page catalogue : N999

**Vendu par** 1

**Meuleuse d'angle 54V ultra puissante avec interrupteur de sécurité intégré à la poignée latérale.**




La meuleuse d'angle sans fil DCG418SHDN-XJ exploite la puissance de la technologie XR FlexVolt 54V pour offrir des performances équivalentes à celles d'un appareil filaire de 2300W. Conçue pour le tronçonnage et le meulage intensifs sur les chantiers les plus exigeants, elle accueille des disques de 125 mm de diamètre.

Ce modèle se distingue par son interrupteur de sécurité à homme mort directement intégré dans la poignée latérale, garantissant un contrôle maximal et une coupure immédiate de l'outil en cas de relâchement. Son moteur sans charbon dote d'un frein électronique stoppe le disque rapidement des le déclenchement de la gâchette, tandis que l'embrayage électronique réduit les réactions de recul en cas de blocage de la lame.

Le carter de protection orientable sans outil et les prises d'air protégées par une grille limitent l'infiltration des poussières abrasives pour allonger la durée de vie de la machine. Livrée en corps seul sans batterie ni chargeur, cette meuleuse 54V constitue un outil idéal pour les professionnels de la métallurgie et du BTP cherchant autonomie et sécurité renforcée.

Livrée avec 1 poignée latérale avec interrupteur - 1 capot de protection meulage - 1 capot de protection tronçonnage - 1 clé Allen

## INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

| | |
|---|---|
| **Catégorie** | Meuleuse sans fil |
| **Alimentation** | 54 V |
| **Batterie** | Li-Ion |
| **Ampérage** | 3 A |
| **ø de disque** | 125 mm |
| **Poignée ”homme mort”** | Oui |
| **Vitesse de rotation fixe** | 9000 trs/min |
| **Vitesse de rotation variable** | - trs/min |
| **Poids** | 4,4 kg |
| **Type d'emballage** | Boîte carton |

## INFORMATIONS RSE

| | |
|---|---|
| **Matière principale** | Acier |
| **Matière secondaire** | Plastique thermodur |

www.setin.fr