Meuleuse d'angle 9565PCV | MAKITA

Réf. : MAK360 Page catalogue : 2353



Vendu par 1 48

Une meuleuse industrielle de 1400 W parfaitement sécurisée grâce à son interrupteur homme mort et son système de débrayage SJS.

La meuleuse d'angle 9565PCV de 1400 W se distingue par son interrupteur de sécurité inférieur de type homme mort, qui assure l'arrêt immédiat de la machine dès que la pression est relâchée, garantissant une protection maximale de l'opérateur. Ce modèle intègre la technologie de débrayage mécanique SJS (Super Joint System), qui prévient les dommages sur le moteur et les engrenages en cas de blocage brusque du disque.

La polyvalence est au cœur de cet outil grâce à son régulateur à molette permettant d adapter la vitesse de rotation entre 2800 et 12000 tr/min en fonction des matériaux travaillés. Pour assurer une finition parfaite et une longévité accrue, la commande électronique maintient une vitesse constante même sous forte charge, tandis que le démarrage progressif évite les à-coups à la mise en marche.

Le confort d utilisation est optimisé par la poignée latérale anti-vibration AVT, qui réduit la fatigue lors des travaux prolongés. La durabilité est également renforcée par une conception labyrinthique du compartiment moteur, protégeant efficacement les composants internes contre les poussières et impuretés de l'air de refroidissement. Enfin, le carter de protection réglable sans outil et le verrou d'axe facilitent la maintenance et le changement d'accessoire sur le terrain.

POINTS FORTS

interrupteur poignée sécurité (homme mort) : coupure moteur dès le relâchement.

Livrée avec 1 cordon de 2,5 m - 1 capot de protection ouvert - 1 carter de protection tronçonnage - 1 clé - 1 poignée latérale - 1 écrou - 1 disque à ébarber métal ø 125 mm - 1 flasque de blocage

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Catégorie	Meuleuse angulaire
Alimentation	230 V
Puissance	1400 W
ø de disque	125 mm
Coffret	Non
Poignée ”homme mort”	Oui
Vitesse de rotation variable	2800 - 12000 trs/min
Poids	2.4 kg
Type d'emballage	Boîte carton

INFORMATIONS RSE

Matière principale	Acier
Matière secondaire	Métal

www.setin.fr