Moteur enterré 230 V pour portail 2 battants | NICE

Réf. : NIC221

Vendu par	1	20



Opérateur enterré 230 V avec encodeur magnétique conçu pour l'automatisation intensive de portails battants jusqu' à 3 mètres et 300 Nm de couple.

Cet opérateur enterré 230 V assure l'automatisation performante des portails à deux battants mesurant jusqu à 6 mètres entre piliers soit 3 mètres maximum par vantail. Conçu pour répondre aux exigences des installations professionnelles, il est équipé d'un encodeur magnétique garantissant une gestion précise des mouvements et un niveau de sécurité optimal lors des manœuvres.

Son carter en aluminium moulé sous pression, certifié IP67, assure une étanchéité totale contre les immersions et les infiltrations de poussière. Les composants mécaniques internes sont fabriqués en métal et en alliage de bronze pour supporter un usage régulier tout en limitant l'usure prématurée. Le système développe un couple puissant de 300 Nm pour une puissance consommée de 250 W, avec une vitesse de rotation de 1,14 tour par minute.

L'installation offre une grande flexibilité d'utilisation. La déverrouillage manuel s'effectue depuis l'intérieur ou l'extérieur grâce à deux mécanismes au choix à clé ou à levier manipulables d'une seule main. Le système dispose d'une butée mécanique en fermeture intégrée. L'angle d'ouverture standard est de 110 degrés, avec une possibilité d'extension à 360 degrés via des accessoires en option.

Ce modèle présente une rétrocompatibilité totale avec les caissons et matériels de la série Metro précédente, facilitant les opérations de remplacement ou de rénovation. Il est recommandé de l'associer aux armoires de commande Mindy A6F, A60 ou A700F pour exploiter l'ensemble de ses fonctionnalités.

Le matériel est livré avec sa notice technique et bénéficie d'une garantie fabricant de 30 mois.

Moteur Metro ME3000R01 230 V standard

INFORMATIONS RSE

Matière principale	Aluminium
Matière secondaire	Bronze