Mousse polyuréthane expansive manuelle | HENKEL

Réf. : HENP03 Page catalogue : N999



Vendu par	1	12

Mousse polyuréthane expansive manuelle offrant un rendement accru de 33 pour cent pour l'isolation et le calfeutrement de vos chantiers.

Cette mousse polyuréthane expansive manuelle Henkel est la solution idéale pour les professionnels du bâtiment cherchant à optimiser leurs consommables. Avec une contenance de 500 ml augmentée de 33 pour cent de produit offert, cet aérosol garantit un rendement exceptionnel d'environ 29 litres. Son durcissement s'effectue par réaction avec l'humidité de l'air, assurant une adhésion optimale sur la plupart des matériaux de construction tels que le bois, le béton, la fibre ciment, le plâtre et le métal, à l'exception du polyéthylène. Elle est parfaitement adaptée à l'isolation des fenêtres et des portes, au calfeutrement des ouvertures de toiture, à l'isolation des murs et au remplissage de cavités.

La mousse offre une tenue à la température remarquable, de moins 40 degrés Celsius à plus 80 degrés Celsius. Le temps de séchage est rapide, entre 6 et 8 minutes, avec un temps de coupe situé entre 50 et 70 minutes. Un indicateur de température intégré sur l'aérosol vous alerte en cas de température inférieure à 5 degrés Celsius, garantissant une application dans les conditions optimales pour une performance maximale. Stockez ce produit entre 5 et 25 degrés Celsius pour conserver toutes ses propriétés.

POINTS FORTS

mousse expansive thermique et phonique à rendement augmenté

INFORMATIONS RSE

Matière principale	Polyuréthane
Matière secondaire	Gaz propulseur