



Consommables > Joint et mastic > Joint > Mousse expansive

Mousse PU P300 manuelle - Bostik - 500 ml



Réf. : SAD096

Page catalogue : 1342

Vendu par

1

624



Cette mousse d'isolation est adaptée pour le remplissage de cavités et traversées de canalisations de tout type (tuyaux d'eau, eau usés) dans les murs et les sols.

Elle dispose d'une excellente adhérence sur un grand nombre de support : béton, pierre, plâtre, bois, métal et de nombreux isolants comme le polystyrène expansé (EPS) et extrudé (XPS), la mousse PU rigide et le PVC sans plastifiants. Durcissement rapide.

Temps de séchage : 8 à 12 mn

Temps de coupe : 30 à 50 mn

Tenue à la température : -40 °C à +90 °C

Densité : 20 à 30 kg/m3

Couleur : blanc

Certification EC1 Plus et norme A+ pour les émissions de COV (composés organiques volatiles).

POINTS FORTS

excellente isolation thermique et acoustique.

Contenance 500 ml

Aérosol manuel - carton de 12

contient du diisocyanate.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES



Catégorie	Colle
Application	Extérieur Intérieur
Domaine	Bâtiment Industrie
Rendement	30 litres par bombe.
Technologie	Polyuréthane
Support	Béton Bois Plâtre Métal PVC

