Nettoyeur Haute Pression Eau Chaude Therm 1000 RP T 16A | KRÄNZLE

Réf. : KRA171 Page catalogue : N999



Vendu par 1

Performance de nettoyage extrême grâce à l'eau chaude et au moteur lent, conçu pour l'usage professionnel intensif.

Le nettoyeur haute pression à eau chaude Therm 1000 RP T 16A de KRÄNZLE est l'outil indispensable des professionnels pour l'élimination des graisses, des huiles et des salissures tenaces dans des secteurs variés tels que le BTP, l'agriculture, l'industrie automobile (lavage de camions, engins de TP) et les collectivités. Cet appareil triphasé (400V) est conçu pour une utilisation intensive et continue.

Au cœur du Therm 1000 RP se trouve une pompe radiale associée à un moteur électrique de 4 pôles tournant à vitesse réduite (1400 trs/min), une configuration qui assure une durée de vie prolongée, une usure minimale et un niveau sonore réduit.

Cet appareil délivre une pression de service réglable de 70 à 200 bars (7-20 MPa) avec un débit d'eau constant de 16,6 L/min (1000 L/h). Sa capacité à générer de l'eau chaude jusqu'à 140°C (en mode vapeur) permet de décoller efficacement les dépôts graisseux ou séchés, augmentant drastiquement l'efficacité de nettoyage par rapport à l'eau froide.

Le modèle T est livré avec un tambour-enrouleur intégré et une manivelle rabattable, offrant un rangement ordonné et pratique du flexible haute pression, sans risque de torsion grâce au raccord rapide D12. Il intègre également un réservoir d'eau encastré pour une alimentation en eau stable et un réservoir de carburant. La sécurité est garantie par un contrôleur optique de combustion et une protection contre la surchauffe.

Le Therm 1000 RP T 16A est livré avec une lance en inox de 1000 mm et sa buse haute pression D2505.

Livré avec 1 tambour-enrouleur avec flexible HP à tresse métallique de 20 m - 1 filtre avec raccords plastiques 3/4” - 1 tuyau HP 20 m DN 8 - 1 lance inox 1 m avec buse à jet plat D2505 et raccord rapide D12 - 1 manuel d'utilisation

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Catégorie	Nettoyeur haute pression
Alimentation	400 - triphasé V
Niveau sonore	89 dBA
Puissance	5500 W
Réservoir d'eau	12 litres
Débit d'eau	1000 L/h
Eau chaude	Oui
Eau froide	Non
Type alimentation	Filaire
Température maxi d'alimentation	140 °C
Dimensions	L 1050 x l 800 x H 1300 mm
Poids	218 kg
Pression max.	200 bars
Pression de service	200 bars

INFORMATIONS RSE

Matière principale	Plastique
Matière secondaire	Métal

www.setin.fr