Nettoyeur haute pression eau froide K 1154 TST | KRANZLE

Réf. : KRA173 Page catalogue : N999

Vendu par 1

Compact, avec pompe axiale pour les travaux de nettoyage intensifs.

Le nettoyeur haute pression à eau froide K 1154 TST est équipé d'une pompe axiale robuste et d'un moteur performant tournant à 2800 tours par minute alimenté en 230 V. Sa puissance absorbée de 2,95 kW permet de délivrer une pression de service réglable en continu de 30 à 140 bars avec une surpression admissible allant jusqu'à 160 bars.

Son débit d'eau atteint 10 litres par minute soit 600 litres par heure, assurant un nettoyage efficace des surfaces encombrées ou très encrassées. Son tambour enrouleur intégré facilite le stockage du flexible haute pression de 15 mètres de longueur. Le flexible est doté du système anti-perçage Twist Stop pour éviter les vrillages lors de l'utilisation.

Le châssis monobloc en plastique indestructible avec roues tout terrain assure une excellente stabilité et un déplacement aisé sur tous types de sols. La poignée en caoutchouc antidérapante offre une prise en main sûre. Le système Total Stop coupe le moteur dès que le pistolet est relâché, réduisant ainsi l'usure des composants et la consommation électrique. L'équipement de série comprend un raccord rapide D12, un pistolet de sécurité Starlet 4, une lance avec buse à jet plat et une lance rotabuse. Un manomètre en acier inoxydable permet un contrôle visuel instantané de la pression de travail. Un emplacement dédié sur l'avant de l'appareil permet le rangement des accessoires.

Nettoyeur K 1154 TST livré avec 1 tuyau HP DN 6 de 15 m - 1 lance inox 500 mm avec rotabuse 042 (raccord rapide D12) - 1 lance inox 500 mm avec buse M20042 (raccord rapide D12) - 1 poignée Starlet 4 de 500 mm

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Catégorie	Nettoyeur haute pression
Alimentation	230 - monophasé V
Puissance	2200 W
Réservoir d'eau	N/A litres
Débit d'eau	600 L/h
Eau chaude	Non
Eau froide	Oui
Type alimentation	Sur batterie
Dimensions	470 x 360 x 875 mm
Poids	33 kg
Pression max.	160 bars
Pression de service	140 bars

INFORMATIONS RSE

Matière principale	Plastique
Matière secondaire	Acier inoxydable

www.setin.fr

Groupe SETIN