Nettoyeur Haute Pression eau froide Quadro 599 TST | KRÄNZLE

Réf. : KRA172 Page catalogue : N999



Vendu par 1

La performance professionnelle en monophasé : 150 bars, moteur lent et châssis tout-terrain pour une utilisation intensive mobile.

Le Nettoyeur Haute Pression Quadro 599 TST de KRÄNZLE est l'allié idéal des professionnels de l'artisanat, des PME agricoles ou de l'industrie nécessitant une puissance de nettoyage élevée sur une simple alimentation monophasée (230V). Conçu pour la robustesse et la mobilité, il fait partie de la série Quadro, réputée pour son châssis à double essieu et 4 roues tout-terrain qui assure une stabilité remarquable et une facilité de déplacement sur tout type de surface.

Cet appareil offre une pression de travail réglable de 30 à 150 bars (3-15 MPa) et un débit d'eau de 10 L/min (600 L/h). Sa durabilité est garantie par une tête de pompe en laiton spécial forgé et un moteur électrique de 4 pôles tournant à vitesse réduite (1400 trs/min), ce qui minimise l'usure, prolonge la durée de vie et réduit le bruit.

Le modèle TST (Total-Stop) est équipé d'un système Total-Stop temporisé avec coupure automatique du moteur, permettant un fonctionnement plus économique et protégeant la pompe lors des interruptions de travail. Une caractéristique clé de la série Quadro est le réservoir d'eau intégré (bac tampon de 10 L), qui sert de réserve entre le réseau d'eau et la pompe. Ce réservoir protège la pompe contre la marche à sec et les variations de pression, permettant même l'aspiration d'eau à partir d'une réserve externe (hauteur maximale d'aspiration 2,5 m).

Il est livré prêt à l'emploi avec un enrouleur intégré comprenant 20 mètres de flexible haute pression (DN6), un pistolet M2000, une lance à jet plat et une rotabuse. KRÄNZLE offre une garantie de 5 ans sur la culasse en laiton.

Livré avec 1 tambour-enrouleur - 1 flexible HP à tresse métallique de 20 m - 1 lance inox avec buse à jet plat et raccord baïonnette - 1 lance inox à buse turbo-jet et raccord baïonnette - 1 pistolet à raccord rapide - 1 cordon d'alimentation de 5 m - 1 manuel d'utilisation

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Catégorie	Nettoyeur haute pression
Alimentation	230 - monophasé V
Niveau sonore	88 dBA
Puissance	2400 W
Réservoir d'eau	10 litres
Débit d'eau	600 L/h
Eau chaude	Non
Eau froide	Oui
Type alimentation	Filaire
Température maxi d'alimentation	60 °C
Dimensions	L 780 x l 395 x H 870 mm
Poids	63 kg
Pression max.	150 bars
Pression de service	150 bars

INFORMATIONS RSE

Matière principale	Laiton
Matière secondaire	Plastique

www.setin.fr