Nettoyeur haute pression thermique NHP BOOSTER | RENSON

Réf. : PRA530 Page catalogue : N999



Vendu par 1

Un nettoyeur haute pression thermique professionnel de 250 bar avec moteur Honda et enrouleur de 20 m pour les travaux de décapage intensifs sur chantier. Utilisation jusqu'à 4 h en continu.

Le nettoyeur haute pression thermique NHP BOOSTER RENSON est une solution de nettoyage autonome de fabrication française, spécialement conçue pour répondre aux besoins rigoureux des professionnels du bâtiment, des travaux publics, des collectivités, des façadiers et des paysagistes. Cet équipement délivre une pression de service puissante de 250 bar associée à un débit de 15 litres par minute (900 L/h), permettant de décaper et de désincruster efficacement les surfaces les plus encrassées.

Ce modèle haut de gamme est propulsé par un moteur thermique fiable Honda d'une puissance de 13 CV, tournant à une vitesse de 3400 tr/min. Il intègre un dispositif éco-responsable de régulation de vitesse qui assure la mise au ralenti automatique du moteur dès que la gâchette de la lance est lâchée. Ce système innovant permet de réduire significativement la consommation de carburant, les émissions de CO2 ainsi que le volume sonore global fixé à 94 dB. La partie hydraulique est confiée à une pompe radiale Reverberi à pistons céramiques, complétée par un filtre Y en laiton et une vanne de décharge thermique qui prévient tout risque de surchauffe lors des phases de bypass.

Côté équipement, l'appareil est pourvu d'un enrouleur manuel accueillant un flexible haute pression renforcé de 20 mètres à deux tresses métalliques. Il est livré de série avec une lance double haute pression munie d'une poignée auxiliaire de réglage ainsi qu'une turbobuse performante. Son châssis robuste en acier peint époxy résiste parfaitement aux rayures et aux intempéries. Équilibré à hauteur d'homme, ce châssis ergonomique repose sur de grandes roues gonflables de 300 mm de diamètre, garantissant une maniabilité exemplaire sur tous les types de terrains. Garantie 2 ans.

POINTS FORTS

moteur Honda avec ralenti automatique et pompe radiale pistons céramiques. Réduction du niveau sonore, des émissions de CO2 et de la consommation de carburant. Châssis ergonomique, prévient les risques de TMS.

Livré avec 1 lance double avec poignée auxiliaire - 1 turbobuse 040 - 1 flexible 2/16” à 2 tresses métalliques de 20 m - 1 enrouleur manuel intégré

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Catégorie	Nettoyeur haute pression thermique
Niveau sonore	94 dBA
Puissance moteur kw	8,70 KwH
Réservoir de carburant	6,1 litres
Débit d'eau	900 L/h
Eau chaude	Non
Eau froide	Oui
Type alimentation	Thermique
Température maxi d'alimentation	40 °C
Puissance moteur thermique	13 Cv
Moteur d'entrainement	Honda GX390 / essence
Dimensions	L 918 x l 637 x H 951 mm
Poids	76 kg
Pression max.	250 bars
Pression de service	250 bars

INFORMATIONS RSE

Economie d'énergie

Matière principale	Acier
Matière secondaire	Laiton

Ce produit intègre un dispositif éco-responsable de régulation de vitesse qui assure la mise au ralenti automatique du moteur dès que la gâchette de la lance est lâchée. Ce système innovant permet de réduire significativement la consommation de carburant, les émissions de CO2 ainsi que le volume sonore global fixé à 94 dB.

www.setin.fr