Nettoyeur haute pression thermique NHP BOOSTIBC 250B + IBC | RENSON

Réf. : PRA531 Page catalogue : N999

Vendu par 1



Un nettoyeur haute pression thermique professionnel de 250 bar adaptable sur IBC pour une autonomie totale de nettoyage sur vos chantiers. Utilisation jusqu'à 4 h en continu.

Le nettoyeur haute pression thermique NHP BOOSTIBC est un équipement de nettoyage de fabrication française offrant une autonomie totale aux professionnels des travaux publics, des collectivités et des espaces verts. Son châssis innovant en acier peint époxy est spécialement conçu pour s'adapter et se fixer sur tous les réservoirs IBC de 1000 litres du marché. Cette configuration permet de transporter facilement sa réserve d'eau et de travailler efficacement sur des sites isolés dépourvus de point d'eau.

Cet appareil performant délivre une pression de service puissante de 250 bar et un débit de 15 litres par minute (900 L/h), garantissant un décapage et un désincrustation optimaux des surfaces. Il est équipé d'un moteur thermique fiable Honda de 13 CV tournant à 3400 trs/min. Ce moteur intègre un régulateur de vitesse éco-responsable avec dispositif de mise au ralenti automatique dès que l'opérateur lâche la gâchette de la lance. Ce système réduit la consommation de carburant (établie à 3,50 L/h), abaisse les émissions de CO2 et diminue le volume sonore mesuré à 94 dB.

La partie hydraulique haut de gamme comprend une pompe radiale Reverberi à pistons céramiques, un filtre Y en laiton et une vanne de décharge thermique qui limite la surchauffe lors des phases de bypass. Pour un confort d'utilisation et une sécurité accrus, il comprend des supports accessoires innovants et un enrouleur automatique équipé d'un flexible haute pression de 20 mètres renforcé par deux tresses métalliques. Ce nettoyeur est livré complet avec une lance double haute pression dotée d'une poignée auxiliaire pour le réglage de la pression. Garantie 2 ans.

POINTS FORTS

réduction du niveau sonore, des émissions de CO2 et de la consommation de carburant. Enrouleur automatique.

Livré avec 1 lance double avec poignée auxiliaire - 1 turbobuse 040 - 1 flexible 3/8” à 2 tresses métalliques de 20 m - 1 enrouleur automatique intégré - 1 réservoir IBC 1000 L anti-UV

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Catégorie	Nettoyeur haute pression thermique
Niveau sonore	94 dBA
Puissance moteur kw	8,7 KwH
Réservoir de carburant	6,1 litres
Débit d'eau	900 L/h
Eau chaude	Non
Eau froide	Oui
Type alimentation	Thermique
Température maxi d'alimentation	40 °C
Puissance moteur thermique	13 Cv
Moteur d'entrainement	Honda GX390 / essence
Dimensions	L 1740 x l 1035 x H 1175 mm
Poids	150 kg
Pression max.	250 bars
Pression de service	250 bars

INFORMATIONS RSE

Matière principale	Acier
Matière secondaire	Laiton

www.setin.fr